



**Specyfikacja Ledvance LED Liniowy  
IndiviLED 25W 3100lm - 830 Ciepła Biel  
| 150x12cm - Nagły wypadek 3  
godziny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu   | 234151                      |
| EAN              | 4058075109568               |
| Kod Producenta   | 4058075109568               |
| Producent        | Ledvance                    |
| Nazwa producenta | LN INDV D 1500 25W/3000K EM |
| Gwarancja        | 3 lata                      |
| Żywotność (h)    | 50000                       |
| Seria            | Linear                      |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x58                               |
| Moc (W)             | 25W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3100lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 124                         |
| Stopień ochrony IP          | IP20                        |
| Impact Protection (IK)      | IK06 - 1 dżul               |
| Połączenie oprawy           | Zacisk śrubowy, 2-biegunowy |
| Power factor                | >0.90                       |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                  |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Unified Glare Rating  | < 16 - Do biur i szkół |
| Operating Temperature | +5 to +35              |
| Oświetlenie awaryjne  | Tak                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Aluminium              |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 150x12cm |
| Długość (mm)   | 1488     |
| Szerokość (mm) | 120      |
| Wysokość (mm)  | 40       |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|