



Specyfikacja Ledvance Światła Uliczne  
LED Eco Area High Power Aluminium  
Szary 90W 12150lm 150X85D - 865  
Światło Dienne | IP66 - Asymetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251136                                  |
| EAN              | 4058075557796                           |
| Kod Producenta   | 4058075557796                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | ECO AREA HIGH POWER SPD 90W 865 IP66 GY |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                   |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 90W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 100 - 240                          |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła               | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 12150lm                            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                                |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 150x85                  |
| Power factor                | >0.95                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Na słup             |
| Połączenie oprawy      | Inne                |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)     |
| Light Distribution     | Asymetryczny        |
| Stopień ochrony IP     | IP66                |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli      |
| Operating Temperature  | -30 to +50          |
| Kolor Oprawy           | Szary               |
| Obudowa                | Aluminium           |
| Kolor bańki            | Szary               |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |
| Seria                  | ECO AREA HIGH POWER |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 552 |
| Szerokość (mm) | 216 |
| Wysokość (mm)  | 91  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|