



Specyfikacja Opakowanie 4x Philips  
LED Panel Ledinaire RC065B 28W  
3400lm - 830-835-840 CCT | 60x60cm -  
UGR <19

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253288                                                |
| EAN              | 8719157060882                                         |
| Kod Producenta   | 8719157060882                                         |
| Producent        | Philips                                               |
| Nazwa producenta | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC |
| Gwarancja        | 3 lata                                                |
| Żywotność (h)    | 50000                                                 |

## Informacje techniczne

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                                 |
| Zamienne (W)              | 4x18                                                     |
| Moc (W)                   | 28W                                                      |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                                  |
| Ściemnianie               | Nie                                                      |
| Kod Koloru                | 835 Ciepły Biały, 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały    |
| Kolor światła             | 3500 Ciepły Biały, 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                       |
| Jasny Kolor               | Biały                                                    |
| Ustawienie Kolorur        | CCT                                                      |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3400lm                                                   |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 121.4                            |
| Stopień ochrony IP          | IP40/IP20                        |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule                |
| Połączenie oprawy           | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Wykończenie reflektora      | Akrylan                          |
| Power factor                | >0.90                            |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                       |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | Akrylan                |
| Operating Temperature | -10 to +35             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
|----------------|---------|

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|