

# Specyfikacja Noxion LED Downlight Apollo V2.0 12W 1480lm - 830/840 CCT | 175mm - Aukko 150mm




Zobacz produkt

## Ogólne

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 256975 |
| EAN | 8719157068512 |
| Kod Producenta | 8719157068512 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 12W 1480lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm Alu |
| Gwarancja | 6 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

## Informacje techniczne

| | |
|---|---|
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 30 |
| Moc (W) | 12W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Kolorur | CCT |

| | |
|---|---|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1480lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 124 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Wykończenie reflektora | Aluminium |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

| | |
|---|---|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 150 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria | Apollo |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość (mm) | 108 |
| Średnica (mm) | 175 |

## Sensor Information

| | |
|---|---|
| Typ sensora | Bez czujnika |

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517