



Specyfikacja Philips Światła Uliczne  
LED AluRoad Gen2 Pro Mini  
Aluminium Szary 31W 4760lm  
5x55x150D - 740 Zimna Biel | IP66 -  
Asymetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 251901                          |
| EAN              | 8720169499201                   |
| Kod Producenta   | 8720169499201                   |
| Producent        | Philips                         |
| Nazwa producenta | BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 50000                           |

## Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 31W                      |
| Zamienne (W)              | 50                       |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                  |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 740 Chłodny Biały        |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały       |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4760lm                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 154                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 5x55x150                |
| Power factor                | >0.98                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Na słup           |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Klosz                  | Szkło             |
| Light Distribution     | Asymetryczny      |
| Stopień ochrony IP     | IP66              |
| Impact Protection (IK) | IK09 - 10 dżuli   |
| Operating Temperature  | 0 to +25          |
| Kolor Oprawy           | Szary             |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor bańki            | Szary             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 428 |
| Szerokość (mm) | 230 |
| Wysokość (mm)  | 95  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|